

 **DOUBLECOIN**



# TABLE DES MATIÈRES

<b>LES AVANTAGES</b>	<b>3</b>
<b>A PROPOS DE NOUS</b>	<b>5</b>
<b>DOUBLE COIN - PNEUS POIDS LOURDS</b>	
<b>DIRECTEUR</b>	
RR208	6
RR202	6
RR215	7
RT500	7
RT600	8
<b>MOTEUR</b>	
RLB468	8
RLB1	9
RLB450	9
<b>REMRORQUE</b>	
RT500	7
RT600	8
RT910 / RT920	10
RR905	10
RLB490	11
RLB900+	11
RLB980	12
<b>BUS</b>	
RT606	12
<b>ON/OFF</b>	
RLB200+	13
RR738	13
RR902	14
<b>HIVER</b>	
RSD1	14
<b>NOTES</b>	<b>15</b>





# LES AVANTAGES |



## Qualité exceptionnelle

La carcasse solide, la construction avancée du pneu et le mélange de gomme unique rendent les pneus Double Coin exceptionnels. Nos pneus de qualité sont fabriqués dans les usines les plus innovantes et ont prouvé leur qualité dans le monde entier.



## Rapport kilomètre-prix extrêmement bas

Les pneus Double Coin sont connus pour leur durabilité. Grâce à leur carcasse robuste et à la conception spéciale de leur bande de roulement qui réduit la résistance au roulement et, indirectement, la consommation de carburant, nos pneus garantissent un excellent rapport qualité-prix.



## Assortiment étendu

Les pneus pour camions, OTR, industriels et PLT font tous partie de notre vaste gamme Double Coin. Plus de 40 modèles et 210 dimensions sont disponibles. D'une taille populaire pour les camions à une taille spécifique pour les véhicules lourds OTR.



# A PROPOS DE NOUS |


Shanghai Tyre & Rubber (Group) Company a été fondée le 19 juin 1990, fruit d'une union et d'une fusion solides entre les deux plus grands fabricants de pneus chinois Shanghai Dazhonghua Rubber Tyre Factory et Shanghai Zhengtai Rubber Tyre Factory, tous deux établis dans les années 1920 en tant que premiers fabricants de pneus en Chine. Elle est devenue une société cotée en bourse en mai 1992, émettant des actions pour la première fois dans l'industrie nationale du pneu. La société a été rebaptisée Shanghai Tyre & Rubber (Group) Company Ltd et, en mai 2007, Double Coin Holdings Ltd.

Depuis lors, la marque Double Coin est devenue de plus en plus populaire. Le slogan "Driven the world over" reflète la qualité de nos pneus, qui ont fait leurs preuves dans le monde entier. Double Coin est donc régulièrement choisi comme l'alternative parfaite aux marques bien connues. En outre, Double Coin fournit des pneus à un nombre croissant de fabricants d'équipement d'origine (OEM) de camions et de remorques. Notre ambition est d'être le premier choix dans le secteur du transport au niveau mondial.

**LES PNEUS DOUBLE COIN UTILISENT UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE QUI AMÉLIORE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET RÉDUIT LES FRAIS D'EXPLOITATION.**

## **NOTRE FORCE**

***Une qualité exceptionnelle. Rapport kilomètre-prix extrêmement bas. Assortiment étendu.***



**DOUBLECOIN**

# | PNEUS POIDS LOURDS

Pneus pour camions pour toutes les positions et applications

**DIRECTEUR**

**RR208**

LE DOUBLE COIN RR208 EST UN PNEU DE CAMION AVEC DES PERFORMANCES AMÉLIORÉES DE RÉSISTANCE À L'ABRASION POUR LES POSITIONS D'ESSIEU DIRECTEUR / ESSIEU DE REMORQUE.

- Double composé pour améliorer la durée de vie de la bande de roulement : la couche supérieure protège de l'abrasion, la couche inférieure réduit la chaleur de roulement et prolonge les performances kilométriques.
- Conception du motif avec des blocs centraux uniques pour lutter contre l'usure irrégulière et améliorer la traction et la stabilité.



Modèle	Application		Taille	I.C. / I.V.	Total diamètre	Largeur	Filet Jante	Jante						
RR208	DIRECTEUR	ST-LH	295/80R22.5	152/149M	1053	304	15,5	9	C	B	72	B		
RR208	DIRECTEUR	ST-LH	295/80R22.5	154/149M	1053	304	15,5	9	C	B	72	B	✓	✓
RR208	DIRECTEUR	ST-LH	315/80R22.5	156/152L	1082	316	15,5	9	C	C	71	B	✓	✓
RR208	DIRECTEUR	ST-LH	315/80R22.5	158/150L	1082	316	15,5	9	C	B	72	B	✓	✓



**DIRECTEUR**

**RR202**

LE DOUBLE COIN RR202 EST UN PNEU POIDS LOURD POUR CAMION LONG-COURRIER À POSITIONS MULTIPLES.

- Adapté à différentes applications telles que les charges lourdes et les bus de transport.
- Construit pour une maniabilité et une traction supérieures.
- Nervures solides sur les flancs pour lutter contre les dommages causés par les trottoirs et l'abrasion.



Modèle	Application		Taille	I.C. / I.V.	Total diamètre	Largeur	Filet Jante	Jante						
RR202	DIRECTEUR	ST-RH	7.00R16LT	118/114L	771	200	12	5.50F	D	B	73	B		
RR202	DIRECTEUR	ST-RH	11R22.5	148/145M	1053	282	16,5	8,25	C	C	73	B		
RR202	DIRECTEUR	ST-RH	295/80R22.5	152/149M	1055	304	16,5	9	C	B	73	B		✓
RR202	DIRECTEUR	ST-RH	315/70R22.5	152/148M(154/150L)	1017	313	14,5	9	C	B	73	B	✓	✓
RR202	DIRECTEUR	ST-RH	315/70R22.5	156/150L	1017	313	14,5	9	C	B	73	B	✓	✓
RR202	DIRECTEUR	ST-RH	315/80R22.5	156/152M	1085	318	16,5	9	C	B	73	B	✓	✓
RR202	DIRECTEUR	ST-RH	315/60R22.5	152/148L	946	314	13,5	9,75	C	B	73	B	✓	✓



# PNEUS POIDS LOURDS |

Pneus pour camions pour toutes les positions et applications

**DIRECTEUR**

**RR215**

LE DOUBLE COIN RR215 EST UN PNEU POSITION AVANT.

- Les rainures et les blocs sont construits pour repousser les cailloux, ce qui améliore le kilométrage.
- Construit pour offrir une durabilité et une résistance supérieures.



Modèle	Application		Taille	I.C. / I.V.	Total diamètre	Largeur	Filet Jante	Jante							
RR215	DIRECTEUR	ST-LH	385/65R22.5	164K	1070	375	16	11,75	C	C	73	B	✓	✓	

**REMORQUE/DIRECTEUR**

**RT500**

LE PNEU DOUBLE COIN RT500 EST UN PNEU DE CAMION À PROFIL BAS POUR DE MULTIPLES APPLICATIONS ET TOUTES LES POSITIONS : DIRECTEUR, MOTEUR ET REMORQUE.

- Construit pour offrir résistance et durabilité.
- Composé de caoutchouc spécial pour les utilisations intensives.



Modèle	Application		Taille	I.C. / I.V.	Total diamètre	Largeur	Filet Jante	Jante							
RT500	DIRECTEUR	ST	7.50R16LT	122/118L	808	211	12,5	6.00G	D	B	73	B			
RT500	DIRECTEUR	ST	9.5R17.5	129/127L	840	236	13	6,75	D	C	73	B			
RT500	DIRECTEUR	ST	10R17.5	143/141L	860	254	12,5	7.50HC	C	C	73	B			
RT500	DIRECTEUR	ST	205/75R17.5 16PR	124/122M	752	204	13	6	D	B	73	B			
RT500	DIRECTEUR	ST	225/75R17.5	129/127M	784	226	13	6,75	D	C	70	A			
RT500	DIRECTEUR	ST	285/70R19.5	145/143M	894	279	13	8,25	D	C	73	B			
RT500	DIRECTEUR	ST	255/70R22.5	140/137N	930	245	13	7,5	C	C	73	B			
RT500	REMORQUE	TR	8.25R15	143/141J	844	227	13	6,5	C	C	70	A			
RT500	REMORQUE	TR	10.00R15 18PR	148/145J	924	277	13	7,5	C	C	73	B			
RT500	REMORQUE	TR	9.5R17.5	143/141J	840	236	13	6,75	D	C	73	B			
RT500	REMORQUE	TR	285/70R19.5	150/148J	894	279	13	8,25	D	C	73	B			
RT500	REMORQUE	TR	245/70R17.5	143/141J	790	246	14	7,5	D	C	70	A			

# PNEUS POIDS LOURDS

Pneus pour camions pour toutes les positions et applications

REMORQUE/DIRECTEUR

RT600



LE DOUBLE COIN RT600 EST UN PNEU POIDS LOURD HAUT DE GAMME À PROFIL BAS POUR DE MULTIPLES UTILISATIONS ET TOUTES LES POSITIONS : DIRECTEUR, MOTEUR ET REMORQUE.

- Développé pour les utilisations de transport long et régional.
- Nervures de flanc protégées contre les dommages extérieurs (bordures, coupures et abrasions).
- Maniabilité, traction et stabilité latérale exceptionnelles.



Modèle	Application		Taille	I.C. / I.V.	Total diamètre	Largeur	Filet Jante	Jante						
RT600	DIRECTEUR	ST	215/75R17.5	128/126M	772	216	13	6	D	C	73	B	✓	✓
RT600	DIRECTEUR	ST	235/75R17.5	132/130M	802	232	13	6,75	D	C	73	B	✓	✓
RT600	DIRECTEUR	ST	245/70R17.5	136/134M	791	246	14,5	7,5	D	C	73	B	✓	✓
RT600	DIRECTEUR	ST	245/70R19.5	136/134M	844	246	14,5	7,5	D	C	71	B	✓	✓
RT600	DIRECTEUR	ST	10R22.5	144/142M	1021	258	14,5	7,5	D	C	71	B		
RT600	DIRECTEUR	ST	275/70R22.5	148/145M	964	280	14,5	8,25	D	C	73	B	✓	✓
RT600	REMORQUE	TR	205/65R17.5	129/127J	711	205	13	6	D	C	71	B		
RT600	REMORQUE	TR	215/75R17.5	135/133J	772	216	13	6	D	C	73	B	✓	✓
RT600	REMORQUE	TR	235/75R17.5	143/141J	802	232	13	6,75	D	C	73	B	✓	✓
RT600	REMORQUE	TR	245/70R19.5	141/140K	844	246	14,5	7,5	D	C	73	B	✓	✓
RT600	REMORQUE	TR	265/70R19.5	143/141K	873	255	14,5	7,5	D	C	73	B	✓	✓

MOTEUR

RLB468



LE DOUBLE COIN RLB468 EST UN PNEU SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES AUTOBUS AVEC DES FLANCS RENFORCÉS POUR DES POSITIONS MULTIPLES.

- Conception innovante de la bande de roulement à épaulement ouvert.
- Traction exceptionnelle dans toutes les conditions météorologiques et routières.



Modèle	Application		Taille	I.C. / I.V.	Total diamètre	Largeur	Filet Jante	Jante						
RLB468	MOTEUR	DR-RH	315/80R22.5	156/152L	1095	319	21,5	9	D	B	72	B	✓	✓
RLB468	MOTEUR	DR-RH	315/70R22.5	154/150L	1028	313	20,5	9	D	B	72	B	✓	✓

# PNEUS POIDS LOURDS |

Pneus pour camions pour toutes les positions et applications

MOTEUR

RLB1



## PNEU PREMIUM À ÉPAULEMENT OUVERT EN POSITION DE CONDUITE.

- Offre une longue durée de vie du pneu.
- Une bande de roulement agressive et profonde à épaule ouverte qui offre une adhérence mordante et une traction solide sous la pluie, dans la neige et dans la boue.



Modèle	Application		Taille	I.C. / I.V.	Total diamètre	Largeur	Filet Jante	Jante						
RLB1	MOTEUR	DR	205/75R17.5	124/122M	757	202	15,5	6	D	C	72	B		
RLB1	MOTEUR	DR	215/75R17.5	127/124M	775	214	15	6	D	C	72	B	✓	✓
RLB1	MOTEUR	DR	225/75R17.5	129/127M	789	228	15,5	6,75	D	C	72	B	✓	✓
RLB1	MOTEUR	DR	245/70R17.5	136/134M	792	246	15,5	7,5	D	C	73	B	✓	✓

MOTEUR

RLB450



## LE DOUBLE COIN RLB450 EST UN PNEU DE CAMION RÉGIONAL ET LONGUE DISTANCE POSITION MOTEUR.

- Des épaules ouvertes innovantes pour une traction exceptionnelle et une usure régulière.
- Profondeur de la bande de roulement pour un excellent kilométrage.
- Carcasse robuste pour la solidité, la stabilité et la possibilité de rechapage.



Modèle	Application		Taille	I.C. / I.V.	Total diamètre	Largeur	Filet Jante	Jante						
RLB450	MOTEUR	DR-RH	285/70R19.5	145/143M	903	276	16,5	8,25	D	C	73	B	✓	✓
RLB450	MOTEUR	DR-RH	295/80R22.5	152/149M	1062	296	23	9	D	C	73	B	✓	✓
RLB450	MOTEUR	DR-RH	315/80R22.5	156/152L	1098	315	23	9	D	C	73	B	✓	✓
RLB450	MOTEUR	DR-RH	315/70R22.5	152/148M	1026	313	19	9	D	C	73	B	✓	✓
RLB450	MOTEUR	DR-RH	315/60R22.5	152/148L	960	318	19,5	9,75	D	C	73	B	✓	✓
RLB450	MOTEUR	DR-RH	295/60R22.5	150/147L	926	292	19	9	D	C	73	B	✓	✓

# PNEUS POIDS LOURDS

Pneus pour camions pour toutes les positions et applications

REMORQUE

RT910/RT920



LES PNEUS DOUBLE COIN DE LA SÉRIE RT900 SONT DES PNEUS DE CAMION LONGUE DISTANCE À BASE LARGE POUR LES POSITIONS DE REMORQUE.

- Construction robuste pour des utilisations multiples.
- Conception de la bande de roulement à 5 nervures pour d'excellentes applications de roulement libre.
- Carcasse durable pour des performances de longue durée et la possibilité de multiples rechapages.



Modèle	Application		Taille	I.C. / I.V.	Total diamètre	Largeur	Filet Jante	Jante						
RT910	REMORQUE	TR	435/50R19.5	160J	934	436	15	14	B	B	73	B	✓	✓
RT910	REMORQUE	TR	445/45R19.5	160J	900	446	15	15	B	B	73	B	✓	✓
RT910	REMORQUE	TR	385/65R22.5	160K	1069	378	15	11,75	B	B	73	B	✓	✓
RT910	REMORQUE	TR	385/65R22.5	164K	1069	378	15	11,75	B	B	73	B	✓	✓
RT910	REMORQUE	TR	385/55R22.5	160K	995	378	15	12,25	B	B	73	B	✓	✓
RT920	REMORQUE	TR	355/50R22.5	154/152K(L)	930	355	14	11,75	C	C	73	B		

REMORQUE

RR905



LE DOUBLE COIN RR905 EST UN PNEU DE CAMION À BASE LARGE POUR LE TRANSPORT LONGUE DISTANCE ET RÉGIONAL DE MARCHANDISES POUR DES APPLICATIONS À ROULEMENT LIBRE.

- Construction avec un indice de pliage lourd pour des utilisations multiples.
- Conception à 5 nervures pour d'excellentes applications de roulage libre.
- Carcasse durable pour des performances de longue durée et la possibilité de multiples rechapages.



Modèle	Application		Taille	I.C. / I.V.	Total diamètre	Largeur	Filet Jante	Jante						
RR905	REMORQUE	TR	385/55R19.5	156J	996	376	16	12,25	C	B	72	B	✓	✓
RR905	REMORQUE	TR	435/50R19.5	160J	932	436	14	14	C	B	72	B	✓	✓
RR905	REMORQUE	TR	445/45R19.5	160J	898	446	14	15	C	B	72	B	✓	✓
RR905	REMORQUE	TR	385/55R22.5	160J	996	376	16	12,25	C	B	72	B	✓	✓
RR905	REMORQUE	TR	385/65R22.5	160K	1070	380	16	11,75	C	B	72	B	✓	✓

# PNEUS POIDS LOURDS |

Pneus pour camions pour toutes les positions et applications

REMORQUE

RLB490



## PNEU MULTI-USAGES À PROFIL BAS EN POSITION DE DIRECTEUR.

- La conception innovante de roulement et les composés permettent une usure lente et régulière.
- Les lamelles circonférentielles assurent l'évacuation de l'eau et des débris, conduisant à un meilleur contact de la bande de roulement avec la surface de la route.
- La conception de l'épaule fermée maintient la bande de roulement stable tandis que les blocs alternés de la bande de roulement adhèrent à la surface de la route pour un mélange de longue durée de vie et de confiance du conducteur.



Modèle	Application		Taille	I.C. / I.V.	Total diamètre	Largeur	Filet Jante	Jante						
RLB490	REMORQUE	TR	235/75R17.5	143/141J	807	232	15,5	6,75	D	C	73	B	✓	✓
RLB490	REMORQUE	TR	245/70R19.5	136/134K	826	224	15,5	6,75	E	C	73	B	✓	✓
RLB490	REMORQUE	TR	265/70R19.5	143/141K M+S	878	252	17,5	7,5	E	C	73	B	✓	✓

REMORQUE

RLB900+



## LE DOUBLE COIN RLB900+ EST UN PNEU DE CAMION SUR/HORS ROUTE À BASE LARGE POUR TOUTES LES POSITIONS.

- Profondeur de la bande de roulement pour un long kilométrage d'origine et de bonnes propriétés de flottaison.
- Pneu premium à charge utile élevée, idéal pour les applications sur route et hors route.



Modèle	Application		Taille	I.C. / I.V.	Total diamètre	Largeur	Filet Jante	Jante						
RLB900+	REMORQUE	TR	385/65R22.5	160K(158L)	1072	375	17	11,75	D	C	73	B		✓
RLB900+	REMORQUE	TR	425/65R22.5	165K	1132	420	17	13	C	C	73	B		✓

# PNEUS POIDS LOURDS

Pneus pour camions pour toutes les positions et applications

REMORQUE

RLB980



## PNEU PREMIUM POLYVALENT TOUTES POSITIONS.

- Conception agressive de la bande de roulement polyvalente idéale pour les utilisations sur/hors route.
- Les lamelles centrales des éléments de la bande de roulement épousent la surface de la route pour améliorer la traction et la stabilité.
- Les barres d'attache inter-blocs maintiennent la bande de roulement stable même lorsque le pneu s'use.
- Épaulement extérieur semi-ouvert pour une évacuation supérieure de la boue, des sols mous et de l'eau.



Modèle	Application		Taille	I.C. / I.V.	Total diamètre	Largeur	Filet Jante	Jante						
RLB980	REMORQUE	TR	385/65R22.5	160K	1074	375	18	11,75	C	B	73	B	✓	✓

BUS

RT606



## LE DOUBLE COIN RT606 EST UN PNEU SPÉCIAL POUR CITYBUS AVEC DES FLANCS RENFORCÉS POUR DES POSITIONS MULTIPLES.

- Construit pour résister aux coupures et à l'abrasion et pour être performant lors des défis quotidiens auxquels les pneus urbains et régionaux sont confrontés.
- Le flanc renforcé et les flancs empêchent les dommages externes et améliorent la traction et la durabilité.
- Le composé de caoutchouc avancé et les multiples lamelles luttent contre l'usure irrégulière et offrent des performances à long terme.



Modèle	Application		Taille	I.C. / I.V.	Total diamètre	Largeur	Filet Jante	Jante						
RT606	BUS	CI	275/70R22.5	152/148J	972	283	19	8,25	D	B	71	A	✓	✓

# PNEUS POIDS LOURDS |

Pneus pour camions pour toutes les positions et applications

ON / OFF-ROAD

RLB200+



LE DOUBLE COIN RLB200+ EST UN PNEU POIDS LOURD ON/OFF ROAD POUR LES POSITIONS MOTEUR.

- Conception agressive des motifs directionnels pour une meilleure tenue de route sur sol sec et mouillé.
- Pneu bien adapté aux applications sévères sur route et hors route.
- Profondeur de la bande de roulement pour un long kilométrage d'origine et une traction supérieure.
- Bande de roulement extra large pour une meilleure longévité de la bande de roulement.



Modèle	Application		Taille	I.C. / I.V.	Total diamètre	Largeur	Filet Jante	Jante						
RLB200+	ON/OFF	DR-OO	13R22.5 18PR	154/151K	1123	321	20	9,75	D	C	73	B	✓	✓
RLB200+	ON/OFF	DR-OO	315/80R22.5	156/152L	1087	310	21	9	D	C	73	B	✓	✓

ON / OFF-ROAD

RR738



LE DOUBLE COIN RR738 EST UN PNEU POLYVALENT À BASE LARGE ET TOUTES POSITIONS.

- Bande de roulement profonde conçue pour un long kilométrage d'origine et de bonnes propriétés de flottaison.
- Pneu pour camion Premium à charge utile élevée.
- Idéal pour les utilisations, sur/hors autoroute.



Modèle	Application		Taille	I.C. / I.V.	Total diamètre	Largeur	Filet Jante	Jante						
RR738	ON/OFF	DR-OO	315/80R22.5	156/152L	1088	316	17,5	9	C	C	73	B	✓	✓

# PNEUS POIDS LOURDS

Pneus pour camions pour toutes les positions et applications

ON / OFF-ROAD

RR902



LE DOUBLE COIN RR902 EST UN PNEU POIDS LOURD SUR ROUTE ET HORS ROUTE POUR LES POSITIONS MOTEUR.

- Profondeur de la bande de roulement pour un kilométrage élevé et une traction exceptionnelle.
- Dessin spécial des motifs pour la robustesse et la durabilité.



Modèle	Application		Taille	I.C. / I.V.	Total diamètre	Largeur	Filet Jante	Jante						
RR902	ON/OFF	ST-OO	13R22.5 18PR	154/151K	1127	321	18	9,75	C	C	72	B		

HIVER

RSD1



LE DOUBLE COIN RSD1 EST UN PNEU HIVER POUR CAMION ULTRA-PREMIUM POUR LES POSITIONS DE CONDUITE.

- Blocs de bande de roulement décalés pour une stabilité sur toutes les surfaces routières.
- Lamelles sur toute la profondeur pour une traction exceptionnelle dans la boue et la neige.
- Construction durable de la carcasse conçue pour résister aux rigueurs de n'importe quelle opération.



Modèle	Application		Taille	I.C. / I.V.	Total diamètre	Largeur	Filet Jante	Jante						
RSD1	HIVER	DR-WI	295/80R22.5	152/149L	1060	302	20,5	9	E	B	73	B	✓	✓
RSD1	HIVER	DR-WI	315/80R22.5	156/152L	1088	310	20,5	9	E	B	72	B	✓	✓
RSD1	HIVER	DR-WI	315/70R22.5	154/150L	1029	313	20,5	9	E	B	73	B	✓	✓



**Vous souhaitez en savoir plus sur nous ?**

N'hésitez pas à nous contacter.

[info@doublecoineurope.com](mailto:info@doublecoineurope.com)

[WWW.DOUBLECOINEUROPE.COM](http://WWW.DOUBLECOINEUROPE.COM)

